

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 12:24 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término	GC TRATAMIENTO
Buscar en	Proveedor
Ordenado por	Más antiguo

Resumen

CONTRATOS	IMPORTE TOTAL	PROMEDIO	PROVEEDORES	INSTITUCIONES
2	\$7.0 M	\$3.5 M	1	1

Importe total exacto: \$6,986,515

Importe por año

2019	\$6.8 M · 1 contr.
2022	\$196.9 k · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	CIDETEQ	2	\$6,986,515	100.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	GC TRATAMIENTO GTR060522MU0	2	\$6,986,515	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. EQUIPAMIENTO, FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO

\$6,789,586 1 ago 2019 EXPIRADO Adquisiciones
Proveedor: GC TRATAMIENTO GTR060522MU0
Institución: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA, S.C. (CIDETEQ)
Código: [2137006](#)
EQUIPAMIENTO, FABRICACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO, PARA ALIMENTACIÓN DE CALDERA, INCLUYE: EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE POZO PARA CALDERA Y SERVICIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONTROL, HIDRÁULICA Y MECÁNICA, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE EQUIPOS

2. SERVICIO E INSTALACIÓN DE BOMBAS NEUMÁTICAS, INSTALACIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS

\$196,929 11 ago 2022 EXPIRADO Servicios
Proveedor: GC TRATAMIENTO GTR060522MU0
Institución: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA, S.C. (CIDETEQ)
Código: [2819486](#)
1. SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO Y SOSA PARA LAS REGENERACIONES.Ⓜ
SE SUMINISTRARÁN 2 BOMBAS DE DOSIFICACIÓN PARA LA REGENERACIÓN DEL DESMINERALIZADOR, CATIÓNICO Y ANIÓNICO PARA DOSIFICAR EL ÁCIDO Y LA SOSA RESPECTIVAMENTE. CARACTERÍSTICA DE CADA BOMBA: NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA MARCA DEBEM MODELO MIDGETBOX DE CONSTRUCCIÓN EN POLIPROPILENO CON DIAFRAGMAS DE TEFLÓN, PARA UN FLUJO MÁXIMO, 5 LITROS POR MINUTO, PARA ÁCIDO AL 30% Y SOSA AL 50%. SE INSTALARÁN DOS BOMBAS E INCLUYE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA.Ⓜ
2. SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE DOSIFICACIÓN PARA LA NEUTRALIZACIÓN.Ⓜ
SE SUMINISTRARÁN 2 BOMBAS DE DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO AL 30% Y SOSA AL 50%, SE INCLUYE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA. CARACTERÍSTICA DE CADA BOMBA: DOSIFICADORA MARCA PROMINENT MODELO CNPB0215PVT2N6D010, CAPACIDAD 16.4 L/H A UNA CONTRAPRESIÓN DE 1.5 BAR, CABEZAL PVDF (KAYNAR), SELLOS EN PTFE (TEFLÓN), CONEXIÓN HIDRÁULICA DE 3/8" X ¼, 110V.Ⓜ
3. REGENERACIÓN ADECUADA DE LAS RESINAS DE INTERCAMBIO ANIÓNICO Y CATIÓNICO.Ⓜ
UNA VEZ INSTALADAS LAS BOMBAS SE LLEVARAN A CABO LA REGENERACIÓN ADECUADA DE UN TREN DE DESMINERALIZACIÓN, Y SE EVALUARA SI DESPUÉS DE LA FALTA DE REGENERACIÓN ADECUADA SE PUEDE LOGRAR REESTABLECER A SU CAPACIDAD INICIAL, NO SE GARANTIZA QUE ESTO PUEDA LLEVARSE A CABO. SE LLEVARA A CABO LA REGENERACIÓN DE UN INTERCAMBIADOR CATIÓNICO Y UNO ANIÓNICO.Ⓜ
4. LAVADO QUÍMICO DE LAS MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA PRINCIPAL Y DE RECUPERACIÓN.Ⓜ
SE INCLUYE LOS REACTIVOS PARA LOS LAVADOSⓂ
¿ P111 ALCALINO.Ⓜ
¿ P303 ÁCIDO.